

DCNM-MICSLL 带螺丝锁定的长杆话筒

DICENTIS



造型时尚的创新型话筒采用人体工程学设计，带有可调节的鹅颈话筒柄，具有单向响应特性，即使在嘈杂条件下或具有声学挑战的会议室内也能提供出色性能。它对手机干扰的敏感度低。

功能

控制和指示灯

- 红灯和绿灯。红灯表示话筒启用，绿灯表示接受发言请求。

互连

- 用于插入和固定话筒的连接器的。

监管信息

区域	合规/质量标记	
欧洲	CE	DECL EC DCNM-MICSLL
英国	UKCA	DECL UK DCNM-MICSLL

随附部件

数量	组件
1	DCNM-MICSLL带螺纹锁紧长杆话筒

技术指标

电气规格

电源(VDC)	5 VDC
功耗(W)	0.10 W

- ▶ 话筒柄灵活可调的单指向性话筒
- ▶ 内置防喷和防风罩
- ▶ 对手机干扰的敏感度较低
- ▶ 螺纹锁紧连接可靠

带宽(Hz)	125 Hz – 15 kHz
动态范围(dB)	100 dB
额定声音输入电平(dB SPL)	85 dB SPL
最大声音输入电平(dB SPL)	115 dB SPL
等效噪音(dB SPL)	15 dB SPL

机械规格

话筒柄长度 (mm)	480 mm
话筒杆长度(英寸)	19.90 in
尺寸(直径x高) (毫米) (连接器)	15.90 mm x 41.30 mm
尺寸(直径x高) (英寸) (连接器)	0.63 in x 1.63 in
重量(克)	108 g
重量(磅)	0.28 lb
Color (RAL)	RAL 9017交通黑

环境规格

符合IEC 60721标准：存储(1K3)、运输(2K2)和运行(3K4)。

工作温度(°C)	5 °C – 45 °C
工作温度(°F)	41 °F – 113 °F

运输温度(°C)	-30 °C – 70 °C
运输温度(°F)	-22 °F – 158 °F
存储温度(°C)	-5 °C – 45 °C
存储温度(°F)	23 °F – 113 °F
工作相对湿度，无冷凝(%)	5% – 90%

订购信息

DCNM-MICSLL 带螺丝锁定的长杆话筒

适用于DICENTIS会议系统的带螺纹锁紧长杆话筒。

订单号 **DCNM-MICSLL | F.01U.392.960**

供应商:

中国:
博世（上海）安保系统有限公司
上海市长宁区虹桥临空经济园区
福泉北路333号203幢8楼
邮编: 200335
www.boschsecurity.com.cn
服务邮箱: security@cn.bosch.com