

DCN-Dx-xx Unidade de delegado básica com microfone fixo

www.boschsecurity.com/pt



BOSCH
Tecnologia para a vida



- ▶ Baixa susceptibilidade a interferências provocadas por telemóveis
- ▶ Design compacto, atraente e ergonómico
- ▶ Microfone fixo
- ▶ Altifalante integrado
- ▶ Utilizável como unidade de delegado ou de presidente

A unidade de delegado com microfone fixo permite aos participantes falar, pedir a palavra e ouvir o orador. A haste do microfone é flexível. A unidade dispõe de tomadas para ligação de dois auscultadores, de modo a que o orador possa ser ouvido sem dificuldades mesmo com um elevado nível de ruído de fundo. O altifalante integrado é desactivado quando o microfone está ligado para evitar os efeitos de feedback acústico.

Funções

- Redução do volume de saída dos auscultadores para evitar o feedback acústico (activo ao escutar o som da sala ou quando o microfone estiver ligado)
- A unidade pode ser utilizada como unidade de delegado ou de presidente (botões de presidente DCN-DBCM, a encomendar à parte)
- Para bloquear o cabo de ligação em cadeia, está disponível uma braçadeira adequada para cabos (DCN-DISCLM, a encomendar à parte)
- A unidade encontra-se disponível com microfones com dois comprimentos diferentes

Controlos e indicadores

- Microfone com indicador vermelho ou verde

- Botão de microfone com um LED iluminado com as cores vermelho, verde ou amarelo. O vermelho indica que o microfone está activo, o verde que o pedido de palavra foi aceite e o amarelo indica "VIP".
- O indicador VIP acende-se quando o delegado está registado no bloco de notas (só disponível se for utilizado software do computador)
- Botões de controlo de volume de som dos auscultadores
- Interruptor "De-init" de montagem semi-embutida

Interligações

- Duas tomadas estéreo de 3,5 mm (0,14 pol.) para auscultadores
- Cabo com 2 m (78,7 pol.) terminado por um conector circular blindado com seis pinos
- Conector circular com seis pinos para ligações em cadeia

Certificados e Aprovações

| Região | Certificação |
|--------|--------------|
| Europa | CE |

Especificações Técnicas

Especificações eléctricas

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Frequência de resposta | 30 Hz a 20 kHz |
| Impedância de carga do auscultador | > 32 Ohm < 1k Ohm |
| Potência de saída | 2 x 15 mW/32 Ohm |

Especificações mecânicas

| | |
|------------------------------|--|
| Instalação | Mesa (montagem portátil ou fixa) |
| Dimensões (A x L x P) | (sem microfone) |
| Tampo de mesa | 60 x 210 x 140 mm (2,36 x 8,27 x 5,51 pol.) |
| Comprimentos do microfone | |
| DCN-DS-xx | 312,3 mm (12,30 pol.) |
| DCN-DL-xx | 477,4 mm (18,80 pol.) |
| Peso | |
| DCN-DS-xx | 1,2 kg (2,65 lb) |
| DCN-DL-xx | 1,2 kg (2,65 lb) |
| Cor da tampa | Preta (RAL 9017) |
| Cor da parte posterior | Prateado (RAL 9006) |

Como encomendar

DCN-DS-CN Unidade de delegado básica com microfone fixo curto (CN)

Unidade de delegado básica DCN Next Generation com microfone fixo de haste curta. Versão chinesa.

N.º de encomenda **DCN-DS-CN**

DCN-DL-CN Unidade de delegado básica com microfone fixo longo (CN)

Unidade de delegado básica DCN Next Generation com microfone fixo de haste comprida. Versão chinesa.

N.º de encomenda **DCN-DL-CN**

DCN-DS Unidade de delegado básica com microfone fixo curto

Unidade de delegado básica DCN Next Generation com microfone fixo de haste curta.

N.º de encomenda **DCN-DS**

DCN-DL Unidade de delegado básica com microfone fixo longo

Unidade de delegado básica DCN Next Generation com microfone fixo de haste comprida.

N.º de encomenda **DCN-DL**

Acessórios de hardware

DCN-DBCM Botões de presidente (10 conjuntos)

Botões de presidente DCN Next Generation (10 conjuntos).

N.º de encomenda **DCN-DBCM**

DCN-DISCLM Grampo de encravamento para cabo (25 unid.)

Braçadeiras para cabos DCN Next Generation (25 unidades).

N.º de encomenda **DCN-DISCLM**

Representado por:

Portugal:

Bosch Security Systems
Sistemas de Segurança, SA.
Av. Infante D.Henrique, Lt.2E - 3E
Apartado 8058
Lisboa, 1801-805
Telefone: +351 218 500 360
Fax: +351 218 500 088
pt.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com/pt

América Latina:

Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
latam.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com